

# GRUNDIER UND PFLEGE-ÖL



INDOOR

MÖBEL

ÖL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PROFF Woodcare Grundier und Pflege-Öl sollte ausschliesslich als Grundierung für alle gedämpften Hölzer verwendet werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. Das Öl ist sehr dünnflüssig und dringt somit tief in die Holzporen ein.

Es kann auf geölte Hölzer im Innenbereich verwendet werden (nicht Anwenden bei Tropenholz), der Glanz der geölte Oberfläche wird wieder hergestellt.

Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine.

Das Grundier und Pflege-Öl besitzt einen hohen Lösemittelanteil, deshalb ist die Oberfläche weniger schmutzabweisend und strapazierfähig.

Verwenden Sie bitte andere PROFF-Öle (High Solid Profi-Öl, Platin-Öl, Hartwachs-Öl, HP Eco-Öl), um einen optimalen Oberflächenschutz zu erreichen.

## FARBAUSWAHL

Natur, Weiss

## WERKZEUGE

Farbroller oder Einstreichgerät, Tellermaschine, weisse und beige Pads, Baumwolltücher, leerer Kessel

## GEBINDEEINHEIT

0.2 Liter, 1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

Grundbehandlung: 1.0 Liter ca. 7.0 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begebar nach 12 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, pflanzliche Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler (nur bei Grundier und Pflege-Öl Weiss auch Titandioxid und Verdicker)

### VOC

Enthält: 10 g/l Grenzwert: 400 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit der Haut vermeiden. Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



GHS08



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger, gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Das Grundier und Pflege-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
  - Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Anwendung als Grundier-Öl:**
- Das Grundier und Pflege-Öl in einen leeren und sauberen Kessel geben.
  - Das Grundier und Pflege-Öl mit dem Einstreichgerät auf das rohe Holz auftragen und verteilen.
  - Nachdem das Grundier und Pflege-Öl aufgetragen wurde, können Sie ohne abzupolieren, das PROFF High Solid Profi-Öl oder das PROFF Platin-Öl auftragen.
- Anwendung als Pflege-Öl:**
- Das Grundier und Pflege-Öl direkt mit einem beigen Pad auftragen und einmassieren, so dass das Holz gleichmässig gesättigt ist.
  - Das Öl ca. 10 Minuten lang in das Holz einziehen lassen und anschliessend überschüssiges Öl mit Baumwolltüchern trocken polieren.

### Nachbehandlung Pflege

- Nach der Anwendung vom PROFF Grundier-Öl erfolgt abschliessend eine Nachbehandlung mit dem PROFF High Solid Profi-Öl oder dem PROFF Platin-Öl. Deren Anwendung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Produktdatenblatt.
- Zur Unterhaltsreinigung eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die PROFF Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.