

# AUSSENHOLZ-ÖL SB HIGH SOLID



OUTDOOR

MÖBEL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PROFF Woodcare Aussenholz-Öl SB High Solid dient zur Endbehandlung aller Hölzer im Aussenbereich z.B. für Terrassendielen, Gartenmöbel, Zäune oder Fassaden. Es eignet sich für sämtliche Holzarten. Die Kombination aus Pigmenten und Öl erzeugt eine haltbare Oberfläche unter Maximierung der Schutzwirkung.

Hölzer die mit Aussenholz-Öl SB High Solid behandelt werden, sind wasserabweisend und zugefügtes, effektives Fungizid schützt Flächen gegen Schimmel und Pilz. Ein integrierter UV-Filter schützt das Holz vor Schäden durch Sonneneinstrahlung.

## FARBAUSWAHL

Grundfarben: Natur, Teak, Grau  
Weitere Farben auf Anfrage

## WERKZEUGE

Anstreichflächen-Pinsel, Tellermaschine, beige Pads, Baumwolltücher, leerer Kessel

## GEBINDEEINHEIT

2.5 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

Grundbehandlung: 1.0 Liter 6–10 m<sup>2</sup>  
Nachpflege: 1.0 Liter 10–16 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 2–3 Tagen, schonend begehbar nach 24 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, Harz aus pflanzlichen Ölkomponenten, Füllstoffe, Fungizide, Pigmente

### VOC

Enthält: 40 g/l Grenzwert: 140 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



# AUSSENHOLZ-ÖL SB HIGH SOLID



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Vor der Ölbehandlung die Holzoberfläche sorgfältig mit PROFF Aussenholz-Reiniger oder HP Holzreiniger Plus säubern.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 15% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mindestens 15° C.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Nur bei trockener Witterung verarbeiten.

### Verarbeitung

- Das Aussenholz-Öl SB High Solid ist gebrauchsfertig.
- Das Aussenholz-Öl SB High Solid gut aufrühren, sowie vor und während der Verarbeitung sicherstellen, dass sämtliche Pigmente gleichmässig verteilt sind.
- Das zuverwendende Aussenholz-Öl SB High Solid in ausreichender Menge in einen leeren Kessel geben (für ein gleiches Farbbild).
- Mit einem Flächenpinsel in Holzrichtung gleichmässig und satt auftragen.
- Nach kurzer Einwirkzeit das überschüssige Öl mit Baumwolltüchern aufnehmen und trocken polieren, so dass sich keine Ölrückstände mehr auf der Oberfläche befinden.
- Arbeiten Sie immer Abschnittsweise, nicht zuviel Fläche auf einmal ölen.

### Nachbehandlung Pflege

- Da ein Aussenholz der ständigen Witterung und den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, sollte es jedes Jahr behandelt werden.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.