

TIEFEN-REINIGER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PROFF Woodcare Tiefen-Reiniger sorgt für eine intensive Reinigung von stark verschmutzten oder vergrauten Hölzern im Innen- und Aussenbereich.

Im Innenbereich kann der Tiefen-Reiniger als intensiver Grundreiniger und zum Entfernen von hartnäckigen Flecken eingesetzt werden. Im Aussenbereich entfernt der Tiefen-Reiniger Moos, Algen und alte Ölreste und hellt altes Holz wieder auf.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Laugebeständiger Nylonpinsel, Tellermaschine, Silicium-Karbidbürste, Reinigungspad, Messingbürste, Gartenschlauch zum Abspülen, Schutzausrüstung

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: ca. 5–15 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit trocken nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Wasser, Additive, Verdicker

VOC

Enthält: 0 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ist beim Verschlucken Gesundheits-schädlich.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



TIEFEN-REINIGER



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Zur sauberen Arbeitsvorbereitung schützen Sie die Umgebung und bestehende Bauteile durch Abdeckungen.
- Der Tiefen-Reiniger ist mit Wasser verdünnbar, aber auch pur einsetzbar.

Verarbeitung

Anwendung im Innenbereich:

- Den Tiefen-Reiniger im Verhältnis 1:3 mit Wasser anmischen.
- Für hartnäckige Flecken kann der Tiefen-Reiniger pur aufgetragen werden.
- Das Gemisch mit einem Einstreichgerät gleichmässig auf die zu behandelnde Fläche auftragen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit der Tellermaschine und einem Reinigungspad die Oberfläche in Holzrichtung bearbeiten, angelösten Schmutz sofort mit einem Nasssauger entfernen.
- Die so bearbeitete Oberfläche muss mit klarem Wasser nachgewischt (neutralisiert) werden.

Anwendung im Aussenbereich:

- Bewässern Sie das Holz mit frischem Wasser.
- Reinigen Sie das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste und spülen Sie den angelösten Schmutz sofort mit viel Wasser weg.
- Den Tiefen-Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser anmischen.
- Für hartnäckige Flecken kann der Tiefen-Reiniger pur aufgetragen werden.
- Mit einer Spritzpumpe oder einer grossen Bürste auftragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- Erneut das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste reinigen.
- Die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

Im Innenbereich:

- Bei geölten Oberflächen ist nach der Reinigung mit Tiefen-Reiniger zum Schutz der Oberfläche eine Nachbehandlung mit PROFF-ÖL erforderlich.
- Bei geseiften Oberflächen mit PROFF Holzboden-Seife nachbehandeln.

Im Aussenbereich:

- Das gereinigte Holz kann zum besseren Schutz mit PROFF Aussenholz-Öl SB High Solid geölt werden.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.