

HP HOLZREINIGER PLUS



INDOOR

OUTDOOR

MÖBEL

ÖL

PRODUKTBESCHREIBUNG

HP Holzreiniger Plus ist ein hochwirksamer Holzreiniger für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Aussenbereich.

Vergraute Stellen, abgenutzte öl- und wachsbehandelte Oberflächen und unbehandelte Hölzer werden grundgereinigt und gleichzeitig aufgehellt. Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen.

HP Holzreiniger Plus dient als Grundreiniger stark verschmutzter Hölzer, er kann sowohl für einzelne Flecken, sowie für grossflächige verschmutzte Oberflächen eingesetzt werden.

Im Aussenbereich, speziell für verwitterte und vergraute Hölzer, entfernt der HP Holzreiniger Plus zuverlässig Algen- und Moosbewuchs, auch von Kunst- und Naturstein, Marmor, Putze und Beton.

Das Produkt ist kein Abbeizmittel. Beim Einsatz auf angeräucherten, gebeizten oder gelaugten Öl/Öl- oder Öl/Wachsoberflächen besteht die Gefahr, dass der Farbton sich ändert. Es führt durch Ausbleichung zu hellen Flächen! **Um Verfärbungen auszuschliessen, sollten Sie vor der Anwendung stets die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen.**

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Reinigungskessel, Einstreichgerät, Pinsel, Sprühgerät Marolex, Reinigungspad, Siliziumkarbid-Bürste, Einscheibenmaschine

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter, 3.0 Liter, 10.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: 30–40 m²
(entspricht einem Mischverhältnis von 1:10 mit Wasser)

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Natürliche Fruchtsäuren, geringe Mengen an wasserlöslichen Stabilisatoren, demineralisiertes Wasser

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweis

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



HP HOLZREINIGER PLUS



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Zur sauberen Arbeitsvorbereitung schützen Sie die Umgebung und bestehende Bauteile durch Abdeckungen.

Verarbeitung

Örtliche Behandlung im Innen- und Aussenbereich

- Die zu behandelnde Stelle grossflächig mit Wasser befeuchten.
- Den HP Holzreiniger Plus direkt aus dem Gebinde gleichmässig auf den Fleck auftragen. Mindestens 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Einreiben sollten Sie den Holzreiniger nur, wenn dies unbedingt nötig ist.
- Die behandelte Stelle mit einem Baumwolltuch nass nachwischen und somit neutralisieren. Wenn der Fleck nicht vollständig entfernt wurde, Vorgang wiederholen.

Grossflächige Behandlung im Innenbereich

- Den HP Holzreiniger Plus im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Dosierung erhöht oder reduziert werden. Mischungsverhältnis darf höchstens 1:1 sein. Anstrichprobe durchführen!
- Das Gemisch mit einem Einstreichgerät gleichmässig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit der Einscheibenmaschine und einem Reinigungspad die Oberfläche in Holzrichtung bearbeiten. Angelösten Schmutz sofort mit einem Nasssauger entfernen. Die so bearbeitete Oberfläche muss mit klarem Wasser nachgewischt (neutralisiert) werden.

Grossflächige Behandlung im Aussenbereich

- Bewässern Sie die Terrasse mit frischem Wasser. Reinigen Sie das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste und spülen Sie den angelösten Schmutz sofort mit viel Wasser ab.
- Den HP Holzreiniger Plus im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Dosierung erhöht oder reduziert werden. Mischungsverhältnis darf höchstens 1:1 sein. Anstrichprobe durchführen!
- Mit einer Spritzpumpe oder einer grossen Bürste auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Erneut das Holz mit der Einscheibenmaschine und der Siliziumkarbidbürste reinigen.
- Die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich abspülen und trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

Im Innenbereich

- Bei einer örtlichen und einer grossflächigen Behandlung muss man die gereinigten Oberflächen mit einem PROFF Woodcare Öl (High Solid Profi-Öl oder Platin-Öl) nachölen.

Im Aussenbereich

- Das gereinigte Holz kann zum besseren Schutz mit PROFF Aussenholz-Öl SB High Solid geölt werden.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.