

# PROFI HOME 1K-LACK



INDOOR

MÖBEL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PROFF Woodcare Profi Home 1K-Lack ist ein umweltfreundlicher, geruchsneutraler, wasserverdünnbarer, schnell aushärtender Wasserlack auf Basis einer NMP- und NEP-freien Acrylat/Polyurethan-Dispersion. Er schafft eine solide, strapazierfähige Oberfläche von ausgezeichneter Abrieb- und Kratzfestigkeit. Zudem ist der Profi Home 1K-Lack licht- und vergilbungsbeständig. Geeignet ist er für unbehandelte oder bereits versiegelte Holzflächen im Innenbereich, sei es in Form von Massivdielen, Parkettböden, Paneelen, Türen oder Treppenaufgängen. Verwendbar für alle Holzarten (z.B. Teak, Mahagoni, Kirsche, Esche, Buche, Kiefer, Eiche) sowie Naturkork. Gedämpfte Hölzer wie Buche, Kirsche oder Räumereiche und Tropenhölzer müssen vorgängig mit Proff Woodcare HP-Grundierung behandelt werden um eine mögliche Fleckenbildung zu verhindern. Hölzer wie Eiche, Fichte oder Kiefer müssen nicht vorgrundiert werden.

## FARBAUSWAHL

Matt

## WERKZEUGE

Lackrolle und Pinsel, Tellermaschine, Schleifgitter, Staubsauger

## GEBINDEEINHEIT

10.0 Liter

## TECHNISCHE DATEN

### Verbrauch

120–150g/m<sup>2</sup> pro Auftrag

### Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 72 Stunden, schonend begebar nach 24 Stunden

### Inhaltsstoffe

Wasserbasierend auf Basis von einem vernetzenden Acrylat und modifiziert mit aliphatischem Polyester

### VOC

Enthält: 75 g/l Grenzwert: 130 g/l

### Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig ca. 2 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



## SO GEHT'S

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Temperaturen von Fussbodenheizungen und anderen Heizquellen reduzieren.

### Verarbeitung

- Der Profi Home 1K-Lack ist gebrauchsfertig, kann aber nach Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnt werden.
- Den Lack im Kreuzverfahren mit einer kurzhaarigen Lackrolle oder einem Pinsel auftragen.
- Nach vollständiger Aushärtung der 1. Lackschicht (ca. 6 Stunden) muss die Oberfläche mit einem Schleifgitter (150 Körnung) zwischengeschliffen werden, entstehenden Staub sorgfältig absaugen.
- Nun eine 2. Lackschicht auftragen, sollte eine 3. Lackschicht gewünscht werden, Vorgang wiederholen.
- Eine gute Durchlüftung beschleunigt die Aushärtung und Verdunstung.
- 48 Stunden nach Auftrag der letzten Lackschicht können Möbel aufgestellt werden und nach 8 Tagen können Teppiche ausgelegt werden.

### Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.