

LACK-PFLEGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die PROFF Woodcare Lack-Pflege wird auf lackierten Böden eingesetzt (nicht Anwenden auf ultramatt lackierten Oberflächen). Die Lack-Pflege bildet eine zusätzliche Schutzschicht, stärkt die Oberfläche und verlängert die Lebensdauer des Bodens. Sie entfernt weiterhin kleine Kratzer von der Oberfläche sowie Verschleisspuren. **Die Lack-Pflege ist nicht anwendbar auf Buche und Ahorn Parkett, hier verwenden Sie bitte das HP Parkett-Polish 506.**

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Lackmopp, PULU-Spraymopp

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: ca. 40–50 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Wasser, Anionic acryl copolymer, Lösemittel

VOC

Enthält: 0 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



MINERGIE

SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Die Lack-Pflege ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Der Flächenmopp muss mit Wasser angefeuchtet werden.
- Die Lack-Pflege dünn und gleichmässig auf den zu behandelnden Boden in Holzrichtung auftragen. Stellen die nicht mit der Lackpflege behandelt wurden, werden nach der Anwendung matt zu sehen sein.
- Oberfläche trocknen lassen und nicht nachwischen.
- Schonend begehbar nach ca. 2 Stunden.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.