


PROFI COLOUR-ÖL



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem PROFF Woodcare Profi Colour-Öl können Sie Holz in einem Arbeitsgang ölbehandeln und färben. Es wird auf unbehandelten Oberflächen im Innenbereich eingesetzt. Das Profi Colour-Öl ist nicht voll deckend und betont die natürliche Masserung des Holzes. Eine Nachbehandlung mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl ist zwingend erforderlich.

FARBAUSWAHL



WERKZEUGE

Farbroller, Tellermaschine, beige oder weisse Pads, Baumwolltücher

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: ca. 10–12 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Pflanzliche Ölkomponenten, Isoparaffin, Pigmente, Additive

VOC

Enthält: 20 g/l Grenzwert: 700g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit PROFF Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser 1:60 vorbehandelt werden. So öffnen sich die Holzporen und das Profi Colour-Öl kann tiefer in das Holz eindringen, die Farbgebung wird somit intensiver.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Das Profi Colour-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Die einzelnen Gebinde gut durchmischen und die benötigte Menge in ein Kessel geben, nicht die einzelnen Gebinde verwenden!
- Das Profi Colour-Öl vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Das Öl mit kurzhaariger Malerrolle gleichmässig auf das Holz auftragen und ca. 5–10 Minuten einziehen lassen.
- Nun das Öl mit einem beigen Pad einmassieren, anschliessend den Boden mit Baumwolltüchern trocken polieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
- Arbeiten Sie abschnittsweise, nicht zu viel auf einmal ölen.
- Nach einer Trocknung von 24 Stunden kann die Oberfläche nun endbehandelt (nachgeölt) werden, mit PROFF High Solid Profi-Öl, PROFF Platin-Öl oder PROFF Hartwachs-Öl. Sollte die Oberfläche zu rau erscheinen, können Sie bei der Endbehandlung (nachölen) ein Schleifpad verwenden, dies aber immer nur im Öl verwenden, nicht auf der trockenen Fläche. Schleifpad nicht anwendbar bei Hartwachs-Öl.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.
- Schonend begehbar nach ca. 12 Stunden
- Ca. 3 Wochen den Boden nicht nass reinigen und 7 Tage keine Teppiche auslegen.

Nachbehandlung Pflege

- Zum Nachölen eignen sich alle PROFF-Öle.
- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.