


HP Vinyl-Pflege matt

INDOOR

VINYL

LINOLEUM

PU-BODEN



Produktbeschreibung

PROFF Woodcare HP Vinyl-Pflege matt ist für die Erstpflege neu verlegter oder grundgereinigter elastischen Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden geeignet.

Die HP Vinyl-Pflege schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm und gleicht Glanzgradunterschiede in der Oberfläche aus. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert.

Anwenden können Sie die HP Vinyl-Pflege im privaten, öffentlichen oder im Objekt-Bereich.

Farbauswahl

Neutral

Werkzeug

Einstreichgerät, Fell für Einstreichgerät, Flächenmopp "to go", Kletthalter "to go", Alustiel mit Griff, Reinigungskessel, Rollen für Reinigungskessel

Gebindeeinheit

1.0 Liter

Technische Daten

Verbrauch

Erstpflege / Grundreinigung unverdünnt: 1.0 Liter ca. 50 m²
Unterhaltspflege verdünnt:
Mischverhältnis 1:100 bis 1:200

Trocknung

Erstpflege: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend begehbar nach 12 Stunden, vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden
Unterhaltspflege: Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit schonend begehbar nach 60 Minuten

Inhaltsstoffe

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Bronopol, Duftstoffe, Lösemittel, Pflegekomponenten
pH-Wert 7.5-8.0 (Konzentrat)

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsmässig entsorgen.



So geht's

Vorbereitung

- Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, frei von Staub, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Waschresten sein.
- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Die zu behandelnde Oberfläche je nach Bedarf vorgängig mit HP PU-Reiniger oder HP Grund-Reiniger reinigen.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Nur verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

Bei einer Erstpflge / Grundreinigung:

- Die zu behandelnde Fläche vorgängig mit HP PU- Reiniger oder HP Grund-Reiniger gründlich reinigen.
- Das Gebinde vor Gebrauch sorgfältig durchmischen.
- Die HP Vinyl-Pflege matt wird bei einer Erstpflge unverdünnt aufgetragen.
- Die HP Vinyl-Pflege matt in einem dünnen gleichmässigen in Längsrichtung verlaufenden Film, mit dem Fell oder dem "to go" Flächenmopp auftragen.
- Sobald der Pflegefilm trittfest ist, Vorgang in Querrichtung wiederholen. In stärker beanspruchten Bereichen nach der Trocknung einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen.
- Nach dem Auftragen mindestens 12 Stunden trocknen lassen, vollständig getrocknet nach 24 Stunden.

Bei einer Unterhaltungspflege:

- Die HP Vinyl-Pflege matt im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (50 bis 100 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung im Nasswischverfahren reinigen. Das Vorgehen ist geeignet zur Entfernung leichter Verschmutzungen.
- Für die Beseitigung von starken Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung mit HP PU-Reiniger.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.