

Grundier-Öl

INDOOR

MÖBEL

ÖL



Produktbeschreibung

Das PROFF Woodcare Grundier-Öl sollte ausschliesslich als Grundierung für alle gedämpften Hölzer wie z.B. Buche, Akazie und Obsthölzer verwendet werden, um Fleckenbildung bei dem nachfolgendem Ölauftrag zu vermeiden. Das Grundier-Öl muss grosszügig mit einem Einstreichgerät auf die Fläche aufgetragen werden. Das Öl ist sehr dünnflüssig und dringt somit tief in die Holzporen ein.

Farbauswahl

Natur, Weiss

Werkzeug

Einstreichgerät mit Fell, Verlängerungsstange, leerer Kessel

Gebindeeinheit

1.0 Liter, 2.5 Liter, 25.0 Liter (Natur)

Technische Daten

Ergiebigkeit

1.0 Liter 7-10 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehrbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, pflanzliche Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler (bei Grundier-Öl Weiss auch Titandioxid)

VOC

Enthält: 15 g/l Grenzwert: 700 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit der Haut vermeiden. Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



GHS08



So geht's

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger, gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 vorbehandelt werden (Buche nicht wässern).
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Das Grundier-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Das Grundier-Öl in einen leeren und sauberen Kessel geben.
- Das Grundier-Öl mit dem Einstreichgerät auf das rohe Holz satt auftragen und verteilen.
- Nachdem das Grundier-Öl aufgetragen wurde, können Sie **ohne abzupolieren**, das PROFF High Solid Profi-Öl oder das PROFF Platin-Öl auftragen.

Nachbehandlung Pflege

- Nach der Anwendung vom PROFF Grundier-Öl erfolgt abschliessend eine Nachbehandlung mit dem PROFF High Solid Profi-Öl oder dem PROFF Platin-Öl. Deren Anwendung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Produktdatenblatt.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.