

Lack-Seife seidenglanz

INDOOR

LACK
SEIDENGLANZ

LAMINAT



Produktbeschreibung

Die PROFF Woodcare Lack-Seife seidenglanz ist ein schonendes natürliches Produkt und wird für die Reinigung und Pflege von Laminat Böden, versiegelte Holzböden (Parkett) und andere versiegelte Oberflächen verwendet. Die Lack-Seife seidenglanz ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Anwenden können Sie die Lack-Seife seidenglanz im privaten, öffentlichen oder im Objekt-Bereich.

Die Lack-Seife seidenglanz ist nicht geeignet für matt versiegelte Oberflächen, hier verwenden sie bitte PROFF Lack-Pflege matt.

Farbauswahl

Neutral

Werkzeug

Multimopp mit Baumwoll- oder Mikrofaserfransen, zwei Eimer oder Pulu-Spraymopp mit Lackmopp

Gebindeeinheit

200 ml, 1.0 Liter

Technische Daten

Mischverhältnis

Unterhaltungspflege: Lack 1:40
Laminat 1:80

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach ca. 30 Minuten

Inhaltsstoffe

Wasser, Tenside, Additive, Seife

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



GHS07





So geht's

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern, um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Die Lack-Seife seidenglanz ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Mischverhältnis:**
Lackierte Oberfläche 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser)
Laminat 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser)
- Den Boden mit dem Flächenmopp nebelfeucht aufwischen.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser, der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

- Wenn ein versiegelter Boden an Glanz verloren hat, empfiehlt sich das PROFF HP Parkett-Polish 506 zur Auffrischung der Lackschicht.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.