

HP PARKETT-POLISH 506



INDOOR

LACK

PRODUKTBESCHREIBUNG

HP Parkett-Polish 506 ist ein farbloses, wachs- und lösungsmittelhaltiges Pflegemittel für versiegeltes Parkett. Schützt stark strapazierte Böden nachhaltig und erhöht die Lebensdauer der Versiegelung, im Innenbereich. Geeignet ist es zur Erst- und Vollpflege von versiegelten Holzböden.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Tellermaschine, weisses Pad, Baumwolltücher

GEBINDEEINHEIT

1.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Erstpflge: 1.0 Liter 60–70 m²
Nachpflge: 1.0 Liter 70–100 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehrbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Pflanzliche Wachse, Lösemittel

VOC

Enthält: 0g/l

Lagerung

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



GHS08



1.0 Le

VOC FREE

www.proffwoodcare.ch

HP PARKETT-POLISH 506



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit PROFF Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.
- Das HP Parkett-Polish 506 vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!

Verarbeitung

- Das HP Parkett-Polish 506 ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Das HP Parkett Polish 506 tropfenweise mit einer Tellermaschine und einem weissen Pad oder mit einem Baumwolltuch einmassieren
- Ca. 5 bis 10 Minuten antrocknen lassen und anschliessend mit Baumwolltüchern gut abpolieren.
- Es dürfen keine Rückstände an der Oberfläche zurück bleiben.
- Die behandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Seife, gemischt mit warmen Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.