


PULU-SPRAYMOPP



PRODUKTBESCHREIBUNG


Der PULU Spraymopp ist das neue Gerät für die einfache, schnelle und effektive Holzbodenpflege. Er ist jederzeit und überall einsetzbar. Das sehr leichte Dosiersystem erlaubt das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit über eine wechselbare Aussenflasche. Die Auslösung erfolgt bequem und einfach mittels eines Druckknopfs am Stielgriff. Für die verschiedenen Oberflächen benutzen Sie bitte das dazu gehörige Pflegemittel, welches im richtigen Mischverhältnis in die Aussenflasche abgefüllt wird.

- ergonomisch geformter Spezialgriff für einfachste Systemführung
- integrierter Wandfallschutz
- hochwertig legiertes, formstabiles Aluminium
- wenige Pumpstöße zum kompletten Druckaufbau
- restlose Entleerung
- Auswechslung mit einfacher Drehbewegung
- optimaler Sprühwinkel
- speziell abgestimmte Klettschienen für die lange Haftung von PULU-Mopps

DIE MOPPS



PULU Parkettmopp



PULU Lackmopp



PULU Fliesenmopp

SET INHALT

- PULU-Spraymopp mit Kletthalter 40 cm
- PULU Druckflaschen blau und rot 600 ml
- inkl. Stielclip grau

ZUBEHÖR:

- PULU Parkettmopp mit Klett 40 cm, für geölte Oberflächen
- PULU Lackmopp mit Klett 40 cm, für Vinyl und versiegelte Oberflächen
- PULU Fliesenmopp mit Klett 40 cm, für keramische Oberflächen
- PULU Druckflaschen 600 ml



PULU-SPRAYMOPP



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden. (Gefahr von Oxidationsflecken)

Verarbeitung

- Verwenden Sie das passende Pflegemittel und geben Sie eine Verschlusskappe in die Aussenflasche.
- Füllen Sie nun warmes Wasser auf bis zur Markierung.
- Schliessen Sie die Aussenflasche und befestigen Sie diese in der vorgesehene Halterung.
- Pumpen Sie 2-3 mal an der Aussenflasche um Druck aufzubauen.
- Am Ende des Alustieles befindet sich ein Knopf, drücken Sie diesen und das Wasser tritt unten an der Düse aus.
- Pumpen Sie zwischen durch immer wieder an der Aussenflasche damit der Druck bestehen bleibt.
- Vor dem öffnen der Aussenflasche müssen Sie die Luft entweichen lassen, in dem Sie das kleine Ventil nach oben ziehen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.