



Reinigen und Pflegen

von geölten Holzböden

www.parkett-emotionen.ch

Geöltes Parkett

Geöltes Parkett liegt im Trend. Seine natürliche Erscheinung und Beschaffenheit mit dem mattschimmernden Glanz wertet jeden Raum auf und verleiht ein angenehmes und warmes Gefühl unter den Füßen. Doch nicht nur das. Geölte Oberflächen haben auch praktische Vorteile: Sie sind äusserst strapazierfähig, schmutzabweisend, atmungsaktiv und lassen sich einfach reinigen und pflegen. Das ist Wohnqualität pur.



Damit der Boden schön bleibt

Richtige Pflege

Herkömmliche Bodenreiniger und Pflegeprodukte können dem Holz schaden. Verwenden Sie deshalb für Ihren Parkettboden ausschliesslich Original-Produkte von Wyrsch Parkett AG. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einer guten Nachölung gepflegt werden. Mit diesem geringen, aber nötigen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Microfasertücher beschädigen das Holz

Microfasertücher sind für Reinigungsarbeiten im Haushalt sehr beliebt. Für den Parkettboden sind sie jedoch pures Gift, da sie seine Oberfläche beschädigen.

Schutz vor Austrocknung

Für den Holzboden ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent ideal. Dieser Wert wird vor allem im Winter in beheizten Räumen häufig nicht erreicht. Luftbefeuchter helfen, den Boden vor dem Austrocknen zu schützen.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Holz entstehen.



Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen geölte Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nass** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und Holzboden-Seife oder Öl-Refresher. Durch die **nasse** Reinigung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Multimopp

Mit Baumwollfransen
und Komfortgriff



Kessel

rot / blau mit Rollen



Holzboden-Seife

Für die Unterhaltsreinigung
und Pflege von Holzböden.



Öl-Refresher

Für die Unterhaltsreinigung
und Pflege von Holzböden.



So geht's



1
Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



2
Mischen Sie die Holzbo-
den-Seife oder den Öl-
Refresher mit warmem
Wasser. 1 dl Konzentrat
reicht für 4 Liter warmes
Wasser.



3
Reinigen Sie den Boden
nass (Pfützenbildung
vermeiden). Verwenden
Sie dafür die Baumwoll-
fransen des Multimopps.



4
Reinigen Sie den
Mopp für ein optimales
Resultat nach jedem
Wischvorgang mit klarem
Warmwasser. Der auf-
genommene Schmutz
wird so nicht wieder auf
dem Boden verteilt.



5
Den Boden nach der
Reinigung und Pflege
trocknen lassen, nicht
mit klarem Wasser nach-
wischen.

Reinigen und Pflegen mit Balit 560

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen geölten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nass** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und Öl-Refresher. Durch die **nasse** Reinigung kann das Spezialprodukt seine Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Balit 560

Mit Klettstreifen, 2 Stück



Padsohle zu Balit 560

Zum staubbindend Wischen mit Maslin Gelb, haftet an den Klettstreifen, waschbar



Flaumer zu Balit 560

Mit Kletttrücker zum Staubwischen



Masslinn Gelb

Staubbindetücher mit Öl, 61 x 30 cm





Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält. ACHTUNG: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen-Pflegen
Wenig beanspruchte Böden Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
Beanspruchte Böden Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
Stark beanspruchte Böden Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen

Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser und verschliessen Sie sie in einem luftdichten Gefäss.



Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte von Wyrsch Parkett AG jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

GENERALIMPORTEUR
Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60





Wyrsch Parkett AG Herdern 7 6373 Ennetbürgen 041 620 02 74 wyrsch@parkett-emotionen.ch