

A modern interior space featuring a light-colored wood floor with a herringbone pattern. In the background, there is a dark grey modular shelving unit with various decorative items like vases and books. To the left, a dark sofa is partially visible, and next to it is a small wooden side table with a metal base. To the right, a wooden armchair with a dark seat is visible. The overall atmosphere is clean and minimalist.

Reinigen und Pflegen
von versiegelten Holzböden
und Vinylböden

Versiegeltes Parkett

Der Lack ist in unterschiedlichen Glanzgraden von ultramatt bis glänzend erhältlich. Lackierte Böden sind äusserst beständig gegen Abrieb und Chemikalien. Um diese Eigenschaften zu erhalten ist es jedoch wichtig, dass lackierte Holzböden richtig gereinigt und gepflegt werden. Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Eine Behandlung mit einem wachshaltigen Parkettpolish verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.

Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

Damit der Boden schön bleibt

Richtige Pflege

Herkömmliche Bodenreiniger und Pflegeprodukte können dem Holz schaden. Verwenden Sie deshalb für Ihren Parkettboden ausschliesslich Original-Produkte von WohnID. Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, es braucht wenig aber regelmässige Zuwendung.

Microfasertücher beschädigen das Holz

Microfasertücher sind für Reinigungsarbeiten im Haushalt sehr beliebt. Für den versiegelten Parkettboden sind nicht alle Mikrofasertücher geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

Schutz vor Austrocknung

Für den Holzboden ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent ideal. Dieser Wert wird vor allem im Winter in beheizten Räumen häufig nicht erreicht. Luftbefeuchter helfen, den Boden vor dem Austrocknen zu schützen.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Holz entstehen.



Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack und Vinyl-Pflege. Durch die richtige Anwendung kann das Spezialprodukt seine Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Multimopp

Mit Baumwollfransen
und Komfortgriff



Kessel

rot / blau mit Rollen



Lack und Vinyl-Pflege

Für die Unterhaltsreinigung
und Pflege von ultramatt
versiegelten Holzböden und
Vinylböden.




So geht's



1
Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.




2
Mischen Sie die die Lack und Vinyl-Pflege 1:80 (0,5dl auf 4l Wasser) mit warmem Wasser.



3
Reinigen Sie den Boden nebelfeucht (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



4
Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



5
Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigen und Pflegen mit PULU-Spraymopp

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der Lack und Vinyl-Pflege. Durch die richtige Anwendung kann das Spezialprodukt seine Wirkung optimal entfalten.


Benötigtes Zubehör

PULU-SPRAYMOPP


Mit Kletthalter 40 cm,
Druckflaschen blau
und rot 600 ml



Mopp



Für geölte Oberflächen



Für Vinyl und versiegelte
Oberflächen



Für keramische Oberflächen

Lack und Vinyl-Pflege

Für die Unterhaltsreinigung
und Pflege von ultramatt
versiegelten Holzböden und
Vinylböden.



So geht's




1 Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



2 Mischen Sie die Lack und Vinyl-Pflege ($\frac{1}{2}$ Verschlusskappe auf 1 volle Aussenflasche) von mit warmem Wasser.



3 SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



4 Der PULU-Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



5 Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte.
Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen-Pflegen
Wenig beanspruchte Böden Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
Beanspruchte Böden Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
Stark beanspruchte Böden Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte WOLF Bodenbeläge jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgebrachten Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweisstecht.



VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

Generalimporteur
Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60





WOHN  BORRELLO
SCHAFFT LEBENSRAUM

Bahnhofstrasse 3, 8590 Romanshorn, T 078 850 24 12, info@wohnid.ch
www.wohnid.ch