

Reinigungs-Öl

INDOOR

OUTDOOR

ÖL



Produktbeschreibung

Das PROFF Woodcare Reinigungs-Öl eignet sich für alle bereits geölten Innenhölzer die eine starke Verschmutzung oder alte Ölrückstände aufweisen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 bis 10 Minuten löst das Reinigungs-Öl diese Verschmutzungen und Rückstände von der bestehenden Oberfläche. Eine Nachbehandlung mit PROFF High Solid Profi-Öl oder PROFF Platin-Öl ist zwingend erforderlich.

Farbauswahl

Natur

Werkzeug

Wischmopp oder Einstreichgerät, Tellermaschine, violetter Reinigungspad, beige Pads, Baumwolltücher, Multisweeper

Gebindeeinheit

2.5 Liter

Technische Daten

Ergiebigkeit

2.5 Liter: 25–40 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

Inhaltsstoffe

Pflanzliche Ölkomponenten, Lösemittel, Additive, Trockner

VOC

Enthält: 575 g/l Grenzwert: 700 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



So geht's

Vorbereitung

- Das Reinigungs-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Das Reinigungs-Öl mit einem Flächenmopp oder Einstreichgerät gleichmässig auf die bestehende Oberfläche auftragen. Das Reinigungs-Öl ca. 5-10 Minuten einziehen lassen.
- Die Oberfläche mit einem violetten Reinigungspad und einer Tellermaschine gleichmässig in Holzrichtung bearbeiten, so entfernen Sie die Verschmutzungen. Anschliessend den angelösten Schmutz und das Restöl mit einem Multisweeper zusammen nehmen.
- Nun die Oberfläche mit Baumwolltüchern trocken polieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Bei Bedarf den Boden nach 2-4 Stunden nochmals mit Baumwolltüchern nachpolieren.
- Um ein optimales Resultat zu erzielen den Boden mit einem Gemisch aus PROFF Intensiv-Reiniger und Wasser 1:40 feucht wischen.
- Im Anschluss nochmals mit klarem Wasser nachwischen um zu neutralisieren.
- Die behandelte Fläche ca. 12 Stunden lang vollständig trocknenlassen.
- Nach der Trocknung die Nachbehandlung (nachölen) mit PROFF High Solid Profi-Öl oder PROFF Platin-Öl durchführen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.