

HUILE RÉGÉNÉRATRICE



INTÉRIEUR

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile régénératrice PROFF Woodcare est un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien de sols huilés et cirés d'intérieur. L'huile régénératrice nettoie et huile légèrement le sol. L'huile régénératrice forme un film transparent protecteur en surface qui pénètre aussi dans les veines du bois. Cela permet un entretien optimal de sols huilés ou cirés. **L'huile régénératrice convient aussi à plus faible dosage pour les surfaces en aspect bois brut.**

COLORIS

Naturel, blanc, marron, gris

ACCESSOIRES

Serpillère à franges en coton, deux seaux ou balai avec récipient PULU

CONTENANT

200 ml, 1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

1.0 litre: 150-200 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 30 minutes

Composants

Eau, composants à base d'huile végétale, tensioactifs non ioniques (aussi dioxyde de titane uniquement pour l'huile régénératrice blanche)

COV

Teneur: 2.5 g/l valeur seuil: 130 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



MINERGIE-ECO®

HUILE RÉGÉNÉRATRICE



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Aspirer le sol ou nettoyer avec des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière de la surface.
- Mettre les objets en métal de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides (risque de taches d'oxydation).
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- L'huile régénératrice n'est pas prête à l'emploi et doit être diluée.
- Bien mélanger le contenu du bidon.
- Diluer l'huile régénératrice dans de l'eau chaude à 1/40 (1 dl d'huile dans 4 l d'eau).
- **Pour les sols avec une surface en aspect bois brut, mélanger à 1/80.**
- Nettoyer le sol **mouillé** avec le mélange d'eau chaude. Utiliser pour ce faire les franges en coton du balai Multimopps ou du balai avec récipient PULU.
- Ne pas éponger le sol trop sec, mais toujours humide, éviter la formation de flaques.
- Pour un résultat optimal, nettoyer la serpillère à l'eau claire et chaude après chaque passage. Ainsi, la saleté recueillie ne risque pas d'être à nouveau étalée.
- Ne pas essuyer le sol à l'eau claire ensuite.
- Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

Traitement ultérieur Entretien

- Un sol huilé devrait être huilé à nouveau, selon les sollicitations et l'utilisation, tous les 2 à 3 ans avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF, l'huile platine PROFF ou l'huile Hardwax PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.