

# SAVON POUR PARQUETS EN BOIS



INTÉRIEUR

HUILE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le savon pour parquets en bois PROFF Woodcare est formulé aux huiles saponifiées de coco et de soja, sans parfum ni solvants.

Le savon pour parquets en bois est regraissant et assure un nettoyage facile et doux. Le savon pour parquets en bois naturel s'utilise sur les sols traités à l'huile neutre, colorée ou savonnée. Le savon pour parquets en bois blanc s'utilise pour les sols huilés ou savonnés blancs.

## COLORIS

Naturel, blanc

## ACCESSOIRES

Serpillère à franges en coton et deux seaux ou balai avec récipient PULU

## CONTENANT

200 ml, 1.0 litre, 2.5 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

1.0 litre: 150-200 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 30 minutes

### Composants

Eau, graisse de coco, graisse de soja, acide citrique (aussi dioxyde de titane uniquement pour savon pour parquets en bois blanc)

### COV

Teneur: 0 g/l

### Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



MINERGIE-ECO®

[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)

# SAVON POUR PARQUETS EN BOIS



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Aspirer le sol ou le nettoyer avec des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière de la surface.
- Mettre les objets en métal de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides (risque de taches d'oxydation).
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

### Traitement

- Le savon pour parquets en bois n'est pas prêt à l'emploi et doit être dilué.
- Bien mélanger le contenu du bidon.
- Diluer l'huile régénératrice dans de l'eau chaude à 1/40 (1 dl d'huile dans 4 l d'eau).
- Nettoyer le sol mouillé avec le mélange d'eau chaude. Utiliser pour ce faire les franges en coton du balai Multimopps ou du balai avec récipient PULU.
- Ne pas éponger le sol trop sec, mais toujours humide, éviter la formation de flaques.
- Pour un résultat optimal, nettoyer la serpillère à l'eau claire et chaude après chaque passage. Ainsi, la saleté recueillie ne risque pas d'être à nouveau étalée.
- Ne pas essuyer le sol à l'eau claire ensuite.
- Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

### Traitement ultérieur Entretien

- Un sol huilé devrait être huilé à nouveau selon les sollicitations et l'utilisation tous les 2 à 3 ans avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF, l'huile platine PROFF ou l'huile Hardwax PROFF.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.