

# HUILE PROFI À FORTE TENEUR EN SOLIDES



INTÉRIEUR

MEUBLES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile Profi à forte teneur en solides PROFF Woodcare apporte une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux salissures sur tous les sols en bois non traités et d'autres surfaces en bois en intérieur. L'huile Profi convient aussi pour une nouvelle application d'huile et en premier entretien de sols en bois. Elle peut être utilisée en intérieur sur des sols lessivés ou traités à l'huile colorée Profi. L'huile Profi à forte teneur en solides peut être utilisée sur des sols fortement sollicités. Faire pénétrer à la main ou à l'aide d'une cireuse.

Étant donné que l'huile Profi à forte teneur en solides durcit, toujours traiter des surfaces de 20–30 m<sup>2</sup> à chaque fois. Il reste ainsi suffisamment de temps pour faire pénétrer correctement l'huile Profi à forte teneur en solides dans les pores du bois.

L'huile Profi à forte teneur en solides blanche 7% et 13%, permet aussi d'atténuer un jaunissement du bois.

## COLORIS

Neutre, blanc 7%, blanc 13%

## ACCESSOIRES

Rouleau à peinture, appareil d'enduction, cireuse, pads beiges, chiffons en coton

## CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litres, 20.0 litres, 25.0 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Traitement de base: 1.0 litre: 10–15 m<sup>2</sup>

Entretien: 1.0 litre: 15–40 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, composants à base d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solubilisants

### COV

Teneur: 15 g/l valeur seuil: 700 g/l

### Stockage

À l'abri du gel, dans le bidon d'origine intact dans un endroit frais et sec pendant 2–3 ans

### Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Les contenants vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation.



# HUILE PROFI À FORTE TENEUR EN SOLIDES



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être prétraitée avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à 15°C min.
- **Prétraiter les bois étuvés (comme le hêtre) avec l'huile d'apprêt et d'entretien.**

### Traitement

- L'huile Profi à haute teneur en solides est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- **Pour le traitement de base de sols bruts**  
Appliquer l'huile Profi à forte teneur en solides avec un rouleau à peinture ou un pinceau à poils courts et laisser pénétrer dans le bois 10 minutes max. Ensuite, faire pénétrer l'huile Profi à haute teneur en solides à l'aide d'un pad beige ou blanc puis lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec. Au bout de 24 heures, appliquer à nouveau l'huile Profi à haute teneur en solides ou l'huile Hardwax à l'aide d'un pad beige ou blanc, faire pénétrer et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec.
- **Pour les sols préhuilés ou en entretien**  
Appliquer directement l'huile Profi à forte teneur en solides à l'aide d'un pad beige et faire pénétrer de sorte que le bois soit uniformément saturé. Laisser pénétrer l'huile env. 10 minutes dans le bois puis essuyer l'huile en excédent à l'aide de chiffons en coton.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 3 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

### Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice PROFF ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en nettoyage d'entretien, dilués dans de l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.