

# HP NETTOYANT POUR BOIS PLUS



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

HP Nettoyant pour bois Plus est un nettoyant pour bois hautement efficace pour les bois traités et non traités en intérieur et extérieur.

Les zones grises, les surfaces usées traitées à l'huile et à la cire et les bois non traités sont nettoyés et éclaircis en une seule opération. N'agresse pas le bois sain ni les surfaces intactes.

HP Nettoyant pour bois Plus est utilisé comme nettoyant de base pour les bois fortement encrassés et peut traiter aussi bien des taches isolées que de grandes surfaces encrassées.

À l'extérieur, en particulier en présence de bois exposés aux intempéries et gris, HP Nettoyant pour bois Plus élimine efficacement les algues et la mousse, aussi sur la pierre artificielle et naturelle, le marbre, le crépi et le béton.

Le produit n'est pas un décapant. Une utilisation sur des surfaces huile/huile ou huile/cire fumées, décapées ou lessivées risque d'altérer la nuance.

Risque de blanchiment sur des surfaces claires! Afin d'éviter toute décoloration, tester la compatibilité sur un endroit discret.

## COLORIS

Neutre

## ACCESSOIRES

Seau de nettoyage, appareil d'enduction, pinceau, pulvérisateur Marolex, tampon de nettoyage, brosse en carbure de silicium, monobrosse

## CONTENANT

1.0 litre, 3.0 litres, 10.0 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

1.0 litre: 30-40 m<sup>2</sup>  
(soit un taux de dilution dans l'eau de 1/10)

### Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 12 heures

### Composants

Acides de fruits naturels, faibles quantités de stabilisateurs solubles dans l'eau, eau déminéralisée

### COV

Teneur: 0 g/l

### Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes de protection.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



# HP NETTOYANT POUR BOIS PLUS



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Préparer l'environnement de travail et protéger les éléments existants.

### Traitement

#### Traitement local en intérieur et extérieur

- Humidifier largement la zone à traiter avec de l'eau.
- Appliquer HP Nettoyant pour bois Plus directement sur la tache. Laisser agir 5 à 10 minutes. Ne frotter le nettoyant pour bois que si nécessaire.
- Rincer et neutraliser la zone traitée à l'aide d'un chiffon en coton. Répéter l'opération si la tache n'est pas complètement partie.

#### Traitement étendu en intérieur

- Diluer HP Nettoyant pour bois Plus dans de l'eau à 1/10. Il est possible d'ajuster le dosage selon le taux d'encrassement. La dilution ne doit pas excéder 1/1. Tester dans un endroit discret avant application!
- Appliquer le mélange uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'un appareil d'enduction. Après un court temps de pose, traiter dans le sens des fibres du bois avec la monobrosse et un tampon de nettoyage. Supprimer immédiatement la saleté dissoute à l'aide d'un aspirateur à eau. La surface ainsi traitée doit être rincée (neutralisée) à l'eau claire.

#### Traitement étendu en extérieur

- Mouiller la terrasse à l'eau claire. Nettoyer le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium et rincer immédiatement la saleté dissoute avec beaucoup d'eau.
- Diluer HP Nettoyant pour bois Plus dans de l'eau à 1/10. Il est possible d'ajuster le dosage selon le taux d'encrassement. La dilution ne doit pas excéder 1/1. Tester dans un endroit discret avant application!
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à pompe ou d'une grande brosse et laisser agir env. 10 minutes. Nettoyer à nouveau le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium.
- Rincer abondamment la surface nettoyée à l'eau claire et laisser sécher.

### Traitement ultérieur Entretien

#### À l'intérieur

- Dans le cas d'un traitement local ou de grande étendue, les surfaces nettoyées doivent être huilées à nouveau avec une huile PROFF Woodcare (huile Profi à forte teneur en solides ou huile platine)

#### À l'extérieur

- Le bois nettoyé peut être huilé avec l'huile pour boiserie extérieures SB High Solid PROFF pour une meilleure protection.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.