

HUILE DE NETTOYAGE



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile de nettoyage PROFF Woodcare peut s'utiliser sur toutes les boiseries intérieures déjà huilées présentant un fort encrassement ou des restes d'huile. Après un temps de pose d'env. 5 à 10 minutes, l'huile de nettoyage dissout saletés et résidus de la surface. Un traitement ultérieur avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF ou l'huile platine PROFF est impératif.

COLORIS

Naturel

ACCESSOIRES

Serpillère ou appareil d'enduction, cireuse, tampon de nettoyage, pads beiges, chiffons en coton, raclette en caoutchouc

CONTENANT

2.5 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

1.0 litre: 10-15 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

Composants

Composants à base d'huile végétale, solvants, additifs, dessiccateur

COV

Teneur: 20 g/l valeur seuil: 700 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.





MARCHE À SUIVRE

Préparation

- L'huile de nettoyage est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- Appliquer l'huile de nettoyage uniformément à l'aide d'une serpillère ou d'un appareil d'enduction. Laisser agir l'huile de nettoyage env. 5-10 minutes.
- Traiter uniformément la surface avec un tampon de nettoyage et une cireuse dans le sens du bois pour éliminer les saletés. Ensuite, ramasser la saleté dissoute et l'huile usagée à l'aide d'une raclette en caoutchouc.
- Sécher à présent la surface en la lustrant à l'aide d'un chiffon en coton. Il ne doit plus rester d'huile sur la surface. Au besoin, lustrer à nouveau le sol au bout de 2-4 heures à l'aide de chiffons en coton.
- Pour obtenir un résultat optimal, lessiver le sol en appliquant un mélange de nettoyant intensif pour bois PROFF et d'eau à 1/40.
- Ensuite, rincer à nouveau à l'eau claire pour neutraliser.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée pendant env. 12 heures.
- Après séchage, procéder à un traitement complémentaire avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF ou l'huile platine PROFF.

Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilués dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.