

HP HUILE-ECO



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

HP huile Eco PROFF Woodcare est **sans solvant** et convient parfaitement à un traitement d'apprêt et de finition de haute qualité et durable de surfaces intérieures en bois fortement sollicitées. Ce produit de qualité à base d'huile de lin embellit les escaliers, les planchers, les plans de travail, les tables ainsi que les meubles tout en mettant en valeur leur veinage naturel. Étant donné que l'HP huile Eco réchauffe la structure du bois, elle offre des résultats optimaux sur des essences de bois claires telles que le frêne ou l'érable. Les surfaces ennoblies avec l'HP huile Eco ont un aspect soyeux et mat. Elles restent diffusibles tout en empêchant l'infiltration d'eau et de saletés. **La surface est électrostatiquement neutre, antibactérienne et résistante à la sueur et à la salive.** Le séchage peut être plus long sur des bois exotiques en raison des composants du bois. Ne pas appliquer sur de l'Ipé/Lapacho et du Bangkirai. Étant donné que l'HP huile Eco durcit vite, toujours traiter des surfaces de 20-30 m² à chaque fois. Il reste ainsi suffisamment de temps pour faire pénétrer correctement l'huile dans les pores du bois.

COLORIS

Naturel

ACCESSOIRES

Rouleau à peinture, appareil d'enduction, cireuse, pads beiges ou blancs, Chiffons en coton

CONTENANT

2,5 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 16-24 m²

Entretien: 1.0 litre 26-40 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 14 jours, sol à nouveau praticable avec précaution après 20 heures

Composants

Cires naturelles, huiles naturelles (huile de lin, cire de carnauba, acide silicique hydrophile, agents matifiants organiques, dessiccateurs sans plomb ni cobalt)

COV

Teneur: 0 g/l

Stockage

3-4 ans env. à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être prétraitée avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'appliquer les huiles qu'à 15°C min.
- **Attention aux bois étuvés (risque de formation de taches).**

Traitement

- L'HP huile Eco est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- **Pour le traitement de base de sols bruts**
Appliquer l'HP huile Eco avec un rouleau à peinture à poils courts ou un spalter et laisser pénétrer dans le bois 10 minutes max. Ensuite, faire pénétrer l'HP huile Eco à l'aide d'un pad beige ou blanc et lustrer pour éliminer l'excédent d'huile avec des chiffons en coton. Au bout de 24 heures, appliquer à nouveau l'HP huile Eco à l'aide d'un pad beige ou blanc, faire pénétrer et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec.
- **Pour les sols préhuilés ou en entretien**
Appliquer directement l'HP huile Eco à l'aide d'un pad beige et faire pénétrer de sorte que le bois soit uniformément saturé. Laisser pénétrer l'huile env. 10 minutes dans le bois puis essuyer l'huile en excédent à l'aide de chiffons en coton.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 20 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 3 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice PROFF ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en nettoyage d'entretien, dilués dans de l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.