

# NETTOYANT POUR BOISERIES EXTÉRIEURES



EXTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant pour boiseries extérieures PROFF Woodcare nettoie efficacement toutes les boiseries extérieures, planchers de terrasses, mobilier de jardin, clôtures, façades et bien plus encore. Il élimine la végétation et les attaques fongiques non seulement en surface, mais aussi dans les pores du bois, en dégageant la surface initiale. Il est possible d'appliquer une couche de finition en appliquant l'huile pour boiseries extérieures PROFF pour protéger le bois. Le nettoyant pour boiseries extérieures peut aussi être utilisé pour des produits en bois composite (WPC).

## COLORIS

Neutre

## ACCESSOIRES

Gants de protection, cireuse, brosse en carbure de silicium, brosse en laiton, pulvérisateur à pompe, brosse, tampon de nettoyage, tuyau d'arrosage pour le rinçage

## CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

1.0 litre: 10–15 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 12 heures

### Composants

Eau, tensioactifs cationiques

### COV

Teneur: 0 g/l

### Stockage

2–3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Nocif en cas d'ingestion.

Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants et des lunettes de protection durant l'utilisation.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



GHS05



GHS07



# NETTOYANT POUR BOISERIES EXTÉRIEURES



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Préparer l'environnement de travail et protéger les éléments existants.

### Traitement

- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Arroser la terrasse à l'eau claire.
- Nettoyer le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium et rincer immédiatement et abondamment la saleté dissoute.
- Diluer le nettoyant pour boiserie extérieures dans de l'eau à 1/2.
- Appliquer sur le bois à traiter à l'aide d'un pulvérisateur à pompe ou d'une grande brosse et laisser agir env. 5 à 10 minutes.
- Peut être appliqué non dilué en cas de fort encrassement.
- Lessiver à nouveau le bois à l'aide de la monobrosse et de la brosse en carbure de silicium.
- Rincer abondamment la surface nettoyée à l'eau claire et laisser sécher.

### Traitement ultérieur Entretien

- Le bois nettoyé peut être huilé avec l'huile pour boiserie extérieures SB High Solid PROFF pour une meilleure protection.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.