

HUILE D'APPRÊT ET D'ENTRETIEN



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

N'utiliser l'huile d'apprêt et d'entretien PROFF Woodcare qu'en tant qu'apprêt pour tous les bois étuvés, afin d'éviter la formation de taches. L'huile est très liquide et pénètre ainsi profondément dans les pores du bois.

Elle peut être utilisée sur des bois huilés à l'intérieur (ne pas appliquer sur du bois exotique) afin de raviver la brillance de la surface huilée. Faire pénétrer à la main ou à l'aide d'une cireuse.

L'huile d'apprêt et d'entretien a une forte teneur en solvants, raison pour laquelle la surface est moins résistante à la saleté et à l'usure. Utiliser d'autres huiles PROFF (huile Profi, huile Profi à forte teneur en solides, huile platine, huile Hardwax) pour obtenir une protection optimale de la surface.

COLORIS

Naturel, blanc

ACCESSOIRES

Rouleau à peinture ou appareil d'enduction, cireuse, pads blancs et beiges, chiffons en coton, contenant vide

CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Entretien: 1.0 litre 30-40 m²

Traitement de base: 1.0 litre 10-20 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, composants à base d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solubilisants (uniquement pour huile d'apprêt et d'entretien blanc, également dioxyde de titane et épaississants).

COV

Teneur: 10 g/l valeur seuil: 400 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut. Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



GHS08



HUILE D'APPRÊT ET D'ENTRETIEN



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être prétraitée avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- L'huile d'apprêt et d'entretien est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
 - Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Utilisation de l'huile d'apprêt**
- Verser l'huile d'apprêt et d'entretien dans un contenant vide et propre.
 - Verser et répartir l'huile d'apprêt et d'entretien à l'aide d'un appareil d'enduction sur le bois brut.
 - Une fois l'huile d'apprêt et d'entretien appliquée, appliquer l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF ou l'huile platine PROFF sans polir.
- Utilisation de l'huile d'entretien**
- Appliquer directement l'huile d'apprêt et d'entretien à l'aide d'un pad beige et faire pénétrer de sorte que le bois soit uniformément saturé en huile.
 - Laisser pénétrer l'huile env. 10 minutes dans le bois puis essuyer l'huile en excédent à l'aide de chiffons en coton.

Traitement ultérieur Entretien

- Après utilisation de l'huile d'apprêt PROFF, procéder à un soin avec l'huile Profi à forte teneur en solides PROFF ou l'huile platine PROFF. Pour leur application, se référer à la fiche technique du produit correspondant.
- L'huile régénératrice PROFF ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en nettoyage d'entretien, dilués dans de l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.