

# SOLVANT À L'ACÉTONE



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

HUILE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le solvant à l'acétone PROFF Woodcare est un mélange de solvants organiques. L'acétone est utilisée comme un solvant commun et un agent d'extraction pour les résines, les graisses et les huiles. Il peut être dilué dans de l'eau dans n'importe quelle proportion.

## COLORIS

Neutre

## CONTENANT

1.0 litre

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Composants** Solvants 100% organiques  
**COV Teneur** : 791 g/l

**Stockage** À l'abri du gel, dans le bidon d'origine intact dans un endroit frais et sec pendant 2-3 ans

**Consignes de sécurité** Tenir sous clé et hors de portée des enfants. Utiliser le produit avec la précaution requise. Éviter d'inhaler le gaz et la poussière. Peut être mortel en cas d'ingestion et d'infiltration dans les voies respiratoires. Porter un équipement de protection (gants et lunettes de protection). Laver les parties exposées du corps à chaque pause et à la fin des travaux (mains, avant-bras et visage).

Peut provoquer de la somnolence et un engourdissement. N'utiliser que dans des endroits bien aérés. Porter un masque respiratoire.

Tenir à l'écart de la chaleur, d'étincelles, de flammes nues et de surfaces chaudes. Ne pas fumer. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs au contact de l'air. Un contact répété peut entraîner des gerçures et des crevasses. (R66). Nocif: peut causer des dommages aux poumons en cas d'ingestion. (65).

**Recommandation agent d'extinction** mousse résistante à l'alcool, gaz carbonique, poudre ou brouillard d'eau. Ne pas utiliser de jet d'eau, au risque de disperser l'incendie!

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



