

HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile pour plan de travail PROFF Woodcare apporte une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux salissures sur tous les sols en bois non traités et plus particulièrement sur les plans de travail de cuisines. Elle peut être utilisée sur des plans de travail lessivés ou fraîchement poncés et d'autres meubles de cuisine en bois en intérieur.

L'huile pour plan de travail couleur neutre met en valeur le veinage naturel du bois. L'huile pour plan de travail blanche confère au pin et au chêne un aspect à la chaux, tout en soulignant aussi le veinage et en atténuant un jaunissement du bois. Il peut aussi s'utiliser en traitement ultérieur (nouvelle application d'huile).

L'huile pour plan de travail PROFF est résistante à la salive.

COLORIS

Naturel, blanc

ACCESSOIRES

Pinceau, rouleau à peinture, pads beiges ou blancs, chiffons en coton

CONTENANT

200 ml, 1.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 12-15 m²

Entretien: 1.0 litre 15-40 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures

Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, résine alkyde à base de composants d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solvants (aussi dioxyde de titane uniquement avec huile pour plan de travail blanche).

COV

Teneur: 15 g/l valeur seuil: 400 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être prétraitée avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- L'huile pour plan de travail est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Appliquer l'huile pour plan de travail avec un rouleau à peinture ou un pinceau à poils courts et laisser pénétrer dans le bois 10 minutes max. Ensuite, faire pénétrer l'huile à l'aide d'un pad beige ou blanc et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec.
- Au bout de 24 heures, appliquer à nouveau l'huile pour plan de travail à l'aide d'un pad beige ou blanc, faire pénétrer et lustrer le sol avec des chiffons en coton jusqu'à ce qu'il soit sec.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures.
- Protéger la surface traitée à l'huile de l'eau pendant env. 7 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.