

HUILE HARDWAX «TO GO»



INTÉRIEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile Hardwax «to go» PROFF Woodcare à séchage rapide apporte une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux salissures sur tous les parquets huilés et autres surfaces d'intérieur en bois. L'application est rapide et facile grâce à une serpillère, rendant superflu tout lustrage à la cireuse.

Ne convient pas en traitement de base. Exclusivement réservé en premier entretien de parquets huilés deux fois.

À base d'huiles végétales et de cire naturelle, l'huile Hardwax «to go» forme une couche de revêtement à pores ouverts qui ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

COLORIS

Naturel

ACCESSOIRES

Serpillère «to go»

CONTENANT

1.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Entretien: 1.0 litre: 70-90 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, composants à base d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solubilisants

COV

Teneur: 450 g/l valeur seuil: 700 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



HUILE HARDWAX «TO GO»



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface peut être nettoyée délicatement si nécessaire avec le nettoyant intensif pour bois PROFF dilué dans de l'eau à 1/60.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- L'huile Hardwax «to go» est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger l'huile Hardwax «to go» et s'assurer que la cire et l'huile soient bien homogénéisées avant de commencer.
- Bien humidifier la serpillère «to go» et appliquer l'huile Hardwax «to go» en fine couche (bouteille souple) et étaler de façon uniforme dans le sens du bois.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 1 semaine et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent pour le nettoyage et l'entretien, dilués dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.