

HUILE POUR BOISERIES EXTÉRIEURES SB HIGH SOLID



EXTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile pour boiserie extérieures SB High Solid PROFF Woodcare est un traitement de finition adapté à tous les bois en extérieur – lames de terrasse, mobilier de jardin, clôtures ou façades. Elle est compatible avec toutes les essences de bois. La combinaison d'huile et de pigments apporte une finition durable tout en maximisant l'effet de protection. Les bois traités à l'huile pour boiserie extérieures SB High Solid sont hydrofuges et dotés d'un fongicide efficace protégeant le bois contre les moisissures et les champignons. Un filtre UV intégré protège le bois des dommages causés par le rayonnement solaire.

COLORIS

Naturel, teck, gris

ACCESSOIRES

Pinceau d'application, cireuse, pads beiges, chiffons en coton, récipient vide

CONTENANT

2.5 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 6–10 m²
Entretien: 1.0 litre 10–16 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 2–3 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 24 heures

Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, résine à base de composants d'huile végétale, matière de charge, fongicides, pigments

COV

Teneur: 40 g/l valeur seuil: 140 g/l

Stockage

2–3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



HUILE POUR BOISERIES EXTÉRIEURES SB HIGH SOLID



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- Avant de procéder au traitement à l'huile de la surface en bois, nettoyer soigneusement à l'aide du nettoyant pour boiserie extérieures PROFF.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement. L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 15%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.
- Éviter tout ensoleillement direct lors de l'application.
- N'appliquer que par temps sec.
- Pour fluidifier l'huile pour boiserie extérieures, celle-ci peut être diluée avec l'huile solvant. Bien mélanger pendant au moins 5 minutes.

Traitement

- L'huile pour boiserie extérieures SB High Solid est prête à l'emploi, mais peut être diluée au besoin avec l'huile solvant.
- Bien mélanger l'huile pour boiserie extérieures SB High Solid, et s'assurer avant et pendant l'application que tous les pigments sont uniformément répartis.
- Verser suffisamment d'huile pour boiserie extérieures SB High Solid dans un récipient vide (pour un rendu uniforme).
- Appliquer généreusement et uniformément à l'aide d'un spalter dans le sens du bois.
- Après un bref temps de pose, absorber l'huile en excédent à l'aide de chiffons en coton et lustrer jusqu'à ce que le sol soit sec, afin d'éliminer tout résidu d'huile de la surface.

Traitement ultérieur Entretien

- Un bois extérieur étant constamment exposé aux intempéries et aux influences environnementales, il doit être traité chaque année.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.