

BALAI AVEC RÉCIPIENT PULU



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le balai avec récipient PULU est le nouvel équipement pour l'entretien simple, rapide et efficace des sols en bois. Il peut être utilisé à tout moment et partout. Le système de dosage très facile permet d'ajouter du détergent via une bouteille amovible. Il suffit d'appuyer sur un bouton sur le manche pour déclencher la pulvérisation. Utiliser le détergent adapté aux différentes surfaces en le diluant correctement dans le flacon interchangeable.

- Manche ergonomique pour une utilisation en toute simplicité
- Protection antichute intégrée: le balai peut être posé contre un mur sans glisser
- Alliage d'aluminium haute qualité et robuste
- Quelques actionnements de pompe pour faire monter la pression
- Vidage intégral
- Remplacement par simple rotation
- Angle de pulvérisation optimal
- Bandes velcro spécialement conçues pour renforcer l'adhérence des serpillères PULU

LES SERPILLÈRES



PULU Serpillères parquets



PULU Serpillères parquets vernis



PULU Serpillères carrelages

CONTENU DU KIT

- Balai avec récipient avec support velcro PULU 40 cm
- Bouteilles à pression PULU bleue et rouge 600 ml
- Clip de poignée gris incl.

ACCESSOIRES

- Serpillère pour parquets PULU avec support velcro 40 cm, pour surfaces huilées
- Balai éponge PULU avec support velcro 40 cm, pour surfaces en vinyle et vitrifiées
- Serpillère pour carrelages PULU avec support velcro 40 cm, pour surfaces céramiques
- Bouteilles à pression PULU 600 ml



BALAI AVEC RÉCIPENT PULU



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Passer l'aspirateur ou nettoyer le sol à l'aide de chiffons de nettoyage, afin d'éliminer la poussière de la surface.
- Mettre les objets en métal de côté afin d'éviter qu'ils ne deviennent humides. (risque de taches d'oxydation)

Traitement

- Utiliser le détergent adapté et verser un bouchon de détergent dans le flacon.
- Ajouter à présent de l'eau chaude jusqu'au trait de marquage.
- Fermer le flacon et le fixer dans le support prévu à cet effet.
- Actionner la pompe 2-3 fois pour mettre le flacon sous pression.
- Un bouton se trouve à l'extrémité du manche en alu, presser pour déclencher la pulvérisation au niveau de la buse.
- Actionner à nouveau la pompe si besoin pour maintenir la pression.
- Avant d'ouvrir le flacon, chasser l'air en tirant la petite soupape vers le haut.

Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.